

## Technische Information

# Tapeziervorstreichfarbe



### Produktbeschreibung

**Eigenschaften:**

- Rollmakulatur für nachfolgende Tapeten und Wandbeläge
- Gebrauchsfertig
- Für innen
- Glanzgrad: matt
- Lösemittelfrei, frei von schädlichen Emissionen

### Werkstoff

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich:</b>    | Innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Rohfaser, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung). |
| <b>Bindemittelbasis:</b>     | Spezial-Kunstharz-Dispersion                                                                                                              |
| <b>Farbton:</b>              | Weiß                                                                                                                                      |
| <b>Festkörper:</b>           | Ca. 56 %                                                                                                                                  |
| <b>Spezifisches Gewicht:</b> | 1,50 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                    |
| <b>pH-Wert:</b>              | Ca. 10                                                                                                                                    |
| <b>Verdünnungsmittel</b>     | Wasser                                                                                                                                    |
| <b>Viskosität:</b>           | Leicht thixotrop                                                                                                                          |

## JONAS Tapeziervorstreichfarbe



### Beschichtungstechnische Eigenschaften

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verarbeitung:</b>               | Streichen, rollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Untergrund:</b>                 | Muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit JONAS Hydro-Haft- & Tiefgrund vorbehandeln. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BFS-Merkblätter zu beachten.                                                                            |
| <b>Beschichtungsaufbau:</b>        | Unverdünnt auftragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verbrauch pro Beschichtung:</b> | Ca. 130 - 170 g/m <sup>2</sup> auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verarbeitungstemperatur:</b>    | Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Trocknung:</b>                  | Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. Eine Überarbeitung darf erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen. Hohe Luftfeuchtigkeiten, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaustausch verlängern die Härtings- und Trocknungszeiten. |
| <b>Reinigung der Werkzeuge:</b>    | Sofort nach Gebrauch mit Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Allgemeines

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lagerung:</b>                    | Kühl, aber frostfrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Haltbarkeit:</b>                 | Mind. 12 Monate ab Abfülldatum (siehe Zusatzpaspel) im verschlossenen Original-Gebinde bei sach- und fachgerechter Lagerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Art.Nr. und Bezeichnung:</b>     | 00 05 901 JONAS Tapeziervorstreichfarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verpackung:</b>                  | 20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inhaltsstoffe gem. VdL RL01:</b> | Kunstharz-Dispersion, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel, BIT/MIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ökobilanz:</b>                   | Informationen zur Ökobilanz finden Sie auf unserer Homepage unter Service / Technische Informationen / Download: Umwelt-Produktdeklaration (EPD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sicherheit:</b>                  | Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kennzeichnung:</b>               | Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GISCODE:</b>                     | BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>EU-Grenzwert:</b>                | EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/a: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Entsorgung:</b>                  | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hinweis gemäß CLP:</b>           | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Materials ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49(0)2058/789-0. |