

## **Technische Information**





# **Wand- und Deckenfarbe**

### **Produktbeschreibung**

**Eigenschaften:** • Wischfeste Kunstharz-Dispersionsfarbe für innen

• Geeignet auf Rauhfaser- und Prägetapeten, Putz-, Beton- und Gipsflächen

• Gute Verarbeitungseigenschaften

• Lösemittelfrei und frei von schädlichen Emissionen

Kenndaten nach DIN EN 13300:

• Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 4

• Kontrastverhältnis: Deckvermögen  $H_{10}$ -Klasse 2 ( $\geq$  98 und < 99,5) bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/l

• Glanzgrad: G3 matt (Reflektometerwert > 5 < 10 bei 85° Messwinkel)

• Maximale Korngröße: S1 fein (< 100 μm)

#### Werkstoff

Anwendungsbereich: Innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Rauhfaser, Gipskartonplat-

ten (ohne Ligninausblutung).

Bindemittelbasis: Spezial-Kunstharz-Dispersion

Farbton: Weiß

Festkörper: Ca. 55,5 %

Spezifisches Gewicht: 1,53 g/cm<sup>3</sup>

**pH-Wert:** Ca. 10

Verdünnungsmittel Wasser

Viskosität: Leicht thixotrop

JONAS Farben GmbH Seite 1/2

## **Technische Information**

## **JONAS Wand- und Deckenfarbe**



## Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung: Streichen, rollen, spritzen (airless).

Untergrund: Muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit JONAS Hydro-Haft- & Tiefgrund vorbehandeln. Für Untergrund-

vorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die entsprechenden BFS-Merkblätter zu

beachten

Beschichtungsaufbau: Grundbeschichtung unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.

Verbrauch pro Beschichtung: Ca. 170 ml/m² auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).

Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung: Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar. Hohe Luft-

feuchtigkeiten, niedrige Temperaturen und ein geringer Luftaustausch verlängern die Härtungs- und Trocknungs-

zeiten.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Allgemeines

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Haltbarkeit: Mind. 12 Monate ab Abfülldatum (siehe Zusatzpaspel) im verschlossenen Original-Gebinde bei sach- und fachge-

rechter Lagerung.

Art.Nr. und Bezeichnung: 00 05 001 JONAS Wand- und Deckenfarbe

Verpackung: 12,5 l

Inhaltsstoffe gem. VdL RL01: Kunstharz-Dispersion, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel, BIT/MIT.

**Sicherheit:** Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

GISCODE: BSW20

**EU-Grenzwert**: EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/a: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abge-

ben.

Hinweis gemäß CLP: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rau-

chen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung

für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49(0)2058/789-0.